

INTERRUPTOR 9/12 + TOMACORRIENTE BIPASO 2P + T SOBREPUESTO - SERIE ARIS

CARACTERÍSTICAS

Materia prima de fabricación (Casquete):	ABS
Materia prima de fabricación (Módulos):	Polycarbonato
Sistema de conexión (Tomacorriente):	Prensacables
Sistema de conexión (Interruptor):	Bornes de bronce
Voltaje (Tomacorriente):	220 a 250 Volts ~ AC
Voltaje (Interruptor):	110 a 250 Volts ~ AC
Corriente (Tomacorriente):	250 Volts (~) - 16 Amp. Máx.
Corriente (Interruptor):	110 Volts (~) - 15 Amp. Máx. 250 Volts (~) - 10 Amp. Máx.
Vida útil (Tomacorriente):	10.000 inserciones (10A)
Vida útil (Interruptor):	40.000 interrupciones (10A)
Cos φ:	0,6
Tipo de carga:	Resistivas e inductivas
Seguridad:	Alvéolos protegidos
Uso:	Domiciliario y comercial

MEDIDAS

ANCHO	ALTO	LARGO	PESO
5 cm	6,4 cm	5 cm	64 gr

INFORMACIÓN ENVASADO

TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	U. ENVASE	PESO
Caja	25,5 cm	15,5 cm	42 cm	50	3,450 kg

**CERTIFICADOS DE APROBACIÓN E-011-01-13954 (INTERRUPTOR) -
E-011-01-013955 (TOMACORRIENTE)**



Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.
MEC Sistemas Eléctricos

Planta Industrial y Oficinas Administrativas: Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile
Fonos: +56 22 387 5050 - **Información General:** contacto@mec.cl
mec.cl