

TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T SOBREPUESTO - SERIE ARIS

CARACTERÍSTICAS

Materia prima de fabricación (Casquete):	ABS
Materia prima de fabricación (Módulo):	Polycarbonato
Sistema de conexión:	Prensacables
Voltaje:	220 a 250 Volts ~ AC
Corriente:	250 Volts (~) - 10 Amp. Máx.
Vida útil:	10.000 inserciones (10A)
Cos φ:	0,6
Tipo de carga:	Resistivas e inductivas
Seguridad:	Alvéolos protegidos
Uso:	Domiciliario y comercial

MEDIDAS

ANCHO	ALTO	LARGO	PESO
5 cm	6,4 cm	4 cm	59 gr

INFORMACIÓN ENVASADO

TIPO	ANCHO	ALTO	LARGO	U. ENVASE	PESO
Caja	25,5 cm	15,5 cm	42 cm	50	3,250 kg

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN E-011-01-013955



Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.
MEC Sistemas Eléctricos

Planta Industrial y Oficinas Administrativas: Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile
Fonos: +56 22 387 5050 - **Información General:** contacto@mec.cl
mec.cl

Imagen referencial



SKU: 0200TA0542

Código de barra: 7807354005421

Color: Blanco