

INTERRUPTOR TRIPLE 9/32 EMBUTIDO SERIE ARIS PRO MATE

Imagen referencial



Materia prima de fabricación (Placa):	ABS
Materia prima de fabricación (Módulo):	Policarbonato
Acabado:	Pintura acrílica color mate
Sistema de conexión:	Bornes de bronce
Contactos metálicos:	Bronce, cobre y contacto de plata
Voltaje:	110 a 250 Volts ~ AC
Corriente:	110 Volts (~) - 15 Amp. Máx. 250 Volts (~) - 10 Amp. Máx.
Vida útil:	40.000 interrupciones (10A)
Cos φ:	0,6
Tipo de carga:	Resistivas e inductivas
Uso:	Domiciliario y comercial

MEDIDAS

ANCHO	ALTO	ESPESOR	PESO
76 mm	117 mm	8 mm	78 gr

INFORMACIÓN ENVASADO

TIPO	ANCHO	ALTO	FONDO	U. ENVASE	PESO
Caja	25,5 cm	15,5 cm	42 cm	40	3,4 kg

CERTIFICADO DE APROBACIÓN E-011-01-13954



Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.

Fábrica de productos para Ferreterías, Retail y Distribuidores

Planta Industrial y Oficinas Administrativas: Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile

Fonos: +56 22 387 5050 / +56 9 9235 1243 - Información General: ventas@mec.cl
mec.cl