

INTERRUPTOR 9/12 + TOMACORRIENTE 2P+T 10A EMBUTIDO SERIE ARIS PRO MATE

Imagen referencial



Materia prima de fabricación (Placa):	ABS
Materia prima de fabricación (Módulo):	Polycarbonato
Acabado:	Pintura acrílica color mate
Sistema de conexión (Tomacorriente):	Prensacables
Sistema de conexión (Interruptor):	Bornes de bronce
Voltaje (Tomacorriente):	220 a 250 Volts ~ AC
Voltaje (Interruptor)	110 a 250 Volts ~ AC
Corriente (Tomacorriente):	250 Volts (~) - 10 Amp. Máx.
Corriente (Interruptor):	250 Volts (~) - 10 Amp. Máx.
Vida útil (Tomacorriente):	10.000 inserciones (10A)
Vida útil (Interruptor):	40.000 interrupciones (10A)
Tipo de carga:	Resistivas e inductivas
Seguridad:	Alvéolos protegidos
Uso:	Domiciliario y comercial

MEDIDAS

ANCHO	ALTO	ESPESOR	PESO
76 mm	117 mm	8 mm	66 gr

INFORMACIÓN ENVASADO

TIPO	ANCHO	ALTO	FONDO	U. ENVASE	PESO
Caja	25,5 cm	15,5 cm	42 cm	40	2,810 kg

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN



INTERRUPTOR
E-011-01-13954



TOMACORRIENTE
E-011-01-149934

Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.

Fábrica de productos para Ferreterías, Retail y Distribuidores

Planta Industrial y Oficinas Administrativas: Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile

Fonos: +56 22 387 5050 / +56 9 9235 1243 - **Información General:** ventas@mec.cl
mec.cl