

HEMBRA VOLANTE PROFESIONAL 2P+T LIBRE DE HALÓGENO

Imagen referencial



Materia prima de fabricación

Cuerpo:	Polipropileno antifiama
Módulo porta contacto:	Poliamida 66
Contactos central y laterales:	Latón 0,5mm
Pernos fijación a conductor M3,5:	Acero zincado
Tuerca fijación a conductor M3,5:	Acero zincado
Tornillo fijación prensa cable:	Acero endurecido
Cápsula de seguridad:	Poliamida 66
Tapa cápsula de seguridad:	Poliamida 66
Carga eléctrica:	16A 250V~
Color:	Negro/verde
Usos:	Domiciliario y comercial

MEDIDAS

ANCHO	ALTO	FONDO	PESO
46 mm	77 mm	21 mm	33 gr

INFORMACIÓN ENVASADO

TIPO	ANCHO	ALTO	FONDO	U. ENVASE
Bolsa	11 cm	16 cm	2,1 cm	1

CERTIFICADO DE APROBACIÓN E-013-01-175096



Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.

Fábrica de productos para Ferreterías, Retail y Distribuidores

Planta Industrial y Oficinas Administrativas: Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile

Fonos: +56 22 387 5050 / +56 9 9235 1243 - Información General: ventas@mec.cl
mec.cl