

## INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 6KA CURVA C UNIPOLAR

Imagen referencial



SKU: 5000AU1705

|                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Corriente nominal $I_n$ (A):                                                   | 25                                         |
| Frecuencia nominal (Hz):                                                       | 50/60                                      |
| Tensión nominal de trabajo $U_e$ (V):                                          | 230/400~                                   |
| Tensión nominal de aislamiento $U_i$ (V):                                      | 500                                        |
| Tensión soportada de impulso $U_{imp}$ (kV):                                   | 6                                          |
| Capacidad de ruptura $I_{cn}$ (KA):                                            | 6                                          |
| Curva Tipo:                                                                    | C                                          |
| Tensión máxima de trabajo $U_{max}$ :                                          | 440                                        |
| Tensión de prueba dieléctrica (kV):                                            | 2                                          |
| Resistencia (Ciclos de Maniobra) Mecánica:                                     | 10.000                                     |
| Resistencia (Ciclos de Maniobra) Eléctrica:                                    | 4.000                                      |
| Temperatura ambiente (con media diaria $\leq 35^\circ\text{C}$ ):              | $-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$  |
| Grado de protección:                                                           | IP40 (Cuerpo) / IP20 (Terminales)          |
| Cable (mm):                                                                    | 1-16                                       |
| Barra de distribución (mm):                                                    | 16                                         |
| Montaje:                                                                       | Cable/Barra de distribución                |
| Grado de contaminación:                                                        | 2                                          |
| Temperatura de referencia de ajuste del elemento térmico ( $^\circ\text{C}$ ): | 30                                         |
| Temperatura de almacenamiento ( $^\circ\text{C}$ ):                            | $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$ |
| Par de apriete:                                                                | 3.0                                        |
| Conexión:                                                                      | Superior e inferior                        |
| Bajo Norma:                                                                    | IEC/EN60898-1                              |

### MEDIDAS

| ALTO  | ANCHO   | LARGO | PESO   |
|-------|---------|-------|--------|
| 83 mm | 17,5 mm | 67 mm | 100 gr |

### INFORMACIÓN ENVASADO

| TIPO | ALTO | ANCHO  | LARGO | U. ENVASE |
|------|------|--------|-------|-----------|
| Caja | 8 cm | 21,8cm | 9 cm  | 12        |

### CERTIFICADO DE APROBACIÓN E-013-01-157924



Departamento técnico

CASTILLO Y GUZMÁN SpA.

Fábrica de productos para Ferreterías, Retail y Distribuidores

Planta Industrial y Oficinas Administrativas: Av. Claudio Arrau 9486 (Ruta 68) - Pudahuel, Santiago Chile

Fonos: +56 22 387 5050 / +56 9 9235 1243 - Información General: ventas@mec.cl / mec.cl